


★★★
PLUS DE 4 000 CLIENTS
FONT CONFIANCE AUX
MACHINES TOUCHLINE.
MULTIFINISHING MAKES
YOUR LIFE EASIER.

★★★

LA NOUVELLE DIMENSION DE LA PERFORATION, DU RAINAGE ET DU PLIAGE

APERÇU DE LA GAMME TOUCHLINE

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES




PERFORATION
LONGITUDINALE



PERFORATION
TRANSVERSALE



RAINAGE
POSITIF



RAINAGE
NÉGATIF



PLIAGE



SANS
COMPRESSEUR



TOUCHLINE CF375 -
Rainage et Pliage



TOUCHLINE CP375 DUO and TCF375 -
Rainage, Perforation et Pliage

TOUCHLINE CF375

Caractéristiques techniques

Système d'alimentation	margeur à succion	Distance entre 2 rainages	min. 30 mm
Capacité du margeur	180 mm	Système de pliage	Multigraf Pro-Knife
Format de papier min.	105 x 148 mm	Nombre de plis	2
Format de papier max.	375 x 660 mm	Longueur du pli min.	30 mm
	375 x 1'050 mm avec table à railonge	Longueur du pli max.	500 mm
Grammage papier en rainage	80-400 g/m ² ou jusqu'à max. 0.4 mm*	Capacité max. tapis de réception	820 mm
Panneau de contrôle	écran tactile	Capacité max. plateau de réception	120 mm
Détection de double alimentation	ultrasons	Vitesse	en fonction de l'application jusqu'à 6'000 f./h
Système de rainage	Multigraf Swingbar	Dimensions	env. 1'820 x 610 x 1'320 mm
Types de rainage	1 outil de rainage = 2 types de rainage différents	Poids	env. 196 kg
Profondeur du rainage	3 réglages automatiques	Alimentation électrique	100-240 VAC, 50/60 Hz
Nombre de rainages	20		

*Dépend du papier utilisé

TOUCHLINE CF375 permet les plis les plus fréquents :



Détection de double alimentation

Une sécurité de fonctionnement élevée en production est garantie par le contrôle professionnel de double alimentation par ultrasons.



Réception supérieure et inférieure

Tapis de sortie avec réglage automatique. Tous les produits pliés seront déposés sur cette sortie à haute capacité. Si les feuilles sont uniquement rainées, elles sortent dans le bac de réception du bas et ne passent pas dans les rouleaux de pliage.



Dispositif de perforation

Un dispositif de perforation en ligne est disponible en option pour le niveau de sortie inférieur.



CF375

Format max.
375 x
1050mm

Format min.
105 x
148mm

80-
400
g/m²

2 Plis

20

Vitesse
5000
f./heure

Vitesse
6000
f./heure