

ROBUSTESSE ET TECHNOLOGIE INNOVANTE INTÉGRÉES DANS UNE PRESSE NUMÉRIQUE COULEUR FEUILLE À FEUILLE COMPACTE

Optimisez la rentabilité de votre environnement d'impression moyen volume. Saisissez l'opportunité de pouvoir répondre aux multiples demandes de vos clients avec des propositions innovantes.

imagePRESS V1000



MAINTENEZ UNE
PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

L'impression recto verso automatique rapide, ainsi qu'une unité de refroidissement intégrée visant à réduire la fréquence de réglage de la température de chaque feuille, assurent une productivité élevée pour une grande variété de travaux d'impression en conservant la même vitesse de traitement sur tous les grammages des supports.

DIVERSIFIEZ VOTRE
ÉVENTAIL D'APPLICATIONS

Des capacités étendues de gestion des supports permettent une large gamme d'applications, y compris des livrets, des cartes postales, des affiches et des enveloppes. Augmentez vos sources de revenus en imprimant des grammages de 52 à 400 g/m², des supports synthétiques et texturés.

AUTOMATISEZ LES
PROCESSUS DE RÉGLAGE
DES COULEURS

Gagnez du temps et de l'argent grâce à la technologie de gestion des couleurs intégrée qui utilise un capteur en ligne pour effectuer automatiquement la calibration DFE, la création de profils et la vérification.

IMPRESSION
BANNIÈRES
POLYVALENTE

Impression recto verso automatique de feuilles bannières jusqu'à 1,3 m, pour un fonctionnement fluide ne nécessitant qu'une intervention minimale de la part de l'opérateur afin de promouvoir un plus grand nombre d'applications.

CHARGEURS
ET MODULES
DE FINITION
D'IMPRESSION
FLEXIBLES

Affinez votre chaîne de production avec une solution de bout en bout. Associez une presse de production imagePRESS V1000 à différents modules de finition, y compris des solutions modulaires professionnelles de conception de brochures en ligne, un module de réception multi formats et des modules de finition tiers grâce au nouveau module de finition pont et son adaptateur DFD.

GESTION DE
SUPPORT
AMÉLIORÉE

Le nouveau module d'aspiration plein air et la possibilité de fixer le module Plockmatic LCT XL améliorent la gestion de support, la fiabilité et l'efficacité, même pour les bannières.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION	
Vitesse d'impression (noir et blanc/couleur)	100 ppm
Volume mensuel recommandé	75.000 à 600.000 pages
Volume mensuel maximum en période de pointe	Jusqu'à 1,2 million de pages
Tolérance de registration	De l'avant à l'arrière : 0,70 mm
Méthode d'impression	Impression laser couleur
Résolution d'impression (ppp)	2400 × 2400
OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER	
Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m ²)	Standard : 1100 feuilles 2 cassettes papier de 550 feuilles Maximum : 11.100 feuilles Sous le moteur 2x550, 2 modules d'alimentation à 3 tiroirs (1500+1500+2000) Bac d'alimentation Lite : 3500 feuilles Bac d'alimentation papier XL : 488 mm ou moins 3500 feuilles (80 g/m ²) ; Plus de 488 mm 1000 feuilles (80 g/m ²) Bac multifonction : 250 feuilles Module d'alimentation papier F1 : (1500+1500+2000) x2 Plockmatic LCT XL : 1750 feuilles x 2 cassettes
Supports pris en charge	Bacs d'alimentation papier (1/2) : Fin (52-63 g/m²), ordinaire (64-105 g/m²), épais (106-300 g/m²), recyclé, couleur, onglet, transparent, papier bond, pré-perforé, en-tête, enveloppe Module d'alimentation papier à plusieurs tiroirs : Supérieur / milieu : Fin (52-63 g/m²), ordinaire (64-105 g/m²), recyclé, couleur, épais (106-350 g/m²), papier couché (70-350 g/m²), papier gaufré, papier bond, transparent, étiquette, pré-perforé, en-tête, index, film transparent, film translucide, enveloppe Inférieur : Fin (52-63 g/m²), ordinaire (64-105 g/m²), recyclé, couleur, épais (106-400 g/m²), papier couché (70-400 g/m²), papier gaufré, papier bond, transparent, étiquette, pré-perforé, en-tête, index, film transparent, film translucide, enveloppe, synthétique, magnétique Bac d'alimentation Lite Fin (52-63 g/m²), ordinaire (64-105 g/m²), recyclé, couleur, épais (106-400 g/m²), couché (85-350 g/m²), gaufré, vélin, bond, transparent, film transparent, film translucide, étiquette, pré-perforé, en-tête, index, carte postale, enveloppe, synthétique Bac d'alimentation papier XL 488 mm ou moins Fin (52-63 g/m²), ordinaire (64-105 g/m²), recyclé, couleur, épais (106-400 g/m²), couché (85-350 g/m²), gaufré, vélin, bond, transparent, film transparent, film translucide, étiquette, pré-perforé, en-tête, index, enveloppe, synthétique Plus de 488 mm Non couché (64 à 300 g/m²), couché (100 à 300 g/m²) Bac multifonction : Fin (52-63 g/m²), ordinaire (64-105 g/m²), recyclé, épais (106-350 g/m²), couleur, transparent, étiquette, carte postale, enveloppe, couché (106-105 g/m²), gaufré, papier bond, pré-perforé, en-tête, vélin, onglet Module d'alimentation papier F1 : Supérieur/milieu : Fin (52-63 g/m²), ordinaire (64-105 g/m²), recyclé, couleur, épais (106-400 g/m²), papier couché (70-400 g/m²), papier gaufré, papier bond, transparent, étiquette, pré-perforé, en-tête, index, film transparent, film translucide, enveloppe, carte postale (double et quadruple uniquement) Inférieur : Fin (52-63 g/m²), ordinaire (64-105 g/m²), recyclé, couleur, épais (106-400 g/m²), papier couché (70-400 g/m²), papier gaufré, papier bond, transparent, étiquette, pré-perforé, en-tête, index, film transparent, film translucide, enveloppe, synthétique, magnétique Plockmatic LCT XL : Papier ordinaire, papier pour intercalaire à onglet, papier couché, papier recyclé
Formats de supports pris en charge	Bacs d'alimentation papier (1/2) : A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 28 cm × 43 cm (11 po × 17 po) S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L, STMTS, 30 cm × 45 cm (12 po × 18 po) S, 33 cm × 48 cm (13 po × 19 po) S, 8KS, 16KL, 16KS, enveloppe, format personnalisé (Transversal : 139,7-330,2 mm, droit : 182-487,7 mm) * Spécifications de l'enveloppe Format : Monarch, ISO-C5, DL Format personnalisé : transversal : de 98 à 330,2 mm, Intérieur : de 148 mm à 487,7 mm Bac d'alimentation papier SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 33 cm × 48 cm (13 po × 19 po), 30 cm × 45 cm (12 po × 18 po) S, 28 cm × 43 cm (11 po × 17 po) S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, Monarch, DL, ISO-C5, ¹⁾ Personnalisé (139,7 × 182 mm à 330,2 × 487,7 mm) Format d'enveloppe personnalisé (15 cm × 23 cm (6 po × 9 po), 23 cm × 30 cm (9 po × 12 po), 25 cm × 33 cm (10 po × 13 po)) ¹⁾ ¹⁾ Le kit d'enveloppe en option est nécessaire (sauf 25 cm × 33 cm (10 po × 13 po))

imagePRESS V1000

	Bac d'alimentation papier XL (POD Deck Lite XL) SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 33 cm × 48 cm (13 po × 19 po), 30 cm × 45 cm (12 po × 18 po) S, 28 cm × 43 cm (11 po × 17 po) S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, Personnalisé (139,7 × 182 mm à 330,2 × 487,7 mm) Feuille longue (297,0 × 487,8 à 330,2 × 762,0 mm) Module d'alimentation papier à plusieurs tiroirs : Cassette universelle : SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 33 cm × 48 cm (13 po × 19 po) S, 30 cm × 45 cm (12 po × 18 po) S, 28 cm × 43 cm (11 po × 17 po) S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS MONARCH, DL, ISO-C5 ¹⁾ Personnalisé (139,7 × 182 mm-330,2 × 487,7 mm) Enveloppe personnalisée (15 cm × 23 cm (6 po × 9 po), 23 cm × 30 cm (9 po × 12 po), 25 cm × 33 cm (10 po × 13 po)) ¹⁾ ¹⁾ Le kit d'enveloppe en option est nécessaire Bac multifonction : A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 28 cm × 43 cm (11 po × 17 po) S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L, STMTS, 30 cm × 45 cm (12 po × 18 po) S, 33 cm × 48 cm (13 po × 19 po) S, 8KS, 16KL, 16KS, enveloppe, format personnalisé (transversal : 100-330,2 mm, droit : 148-487,7 mm). Format libre (Transversal : 100-330,2 mm, Intérieur : 182-487,7 mm). ¹⁾ : l'impression de 1300 mm est possible. ¹⁾ Spécifications de l'enveloppe Format : Alimentation bord court : Monarch, ISO-C5, DL Format personnalisé : transversal : de 98 à 330,2 mm, Intérieur : de 148 mm à 487,7 mm Module d'alimentation papier F1 : SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 33 cm × 48 cm (13 po × 19 po) S, 30 cm × 45 cm (12 po × 18 po) S, 28 cm × 43 cm (11 po × 17 po) S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KS Personnalisé (139,7 × 182 mm-330,2 × 487,7 mm) Enveloppe personnalisée (23 cm × 30 cm (9 po × 12 po), 25 cm × 33 cm (10 po × 13 po)) Plockmatic LCT XL : Personnalisé (182 × 210 mm-330,2 × 700 mm)-330 × 1300 lorsque le LSM est installé
Grammages pris en charge	Bac d'alimentation papier (1/2) : 52 à 300 g/m² Module d'alimentation papier à 3 tiroirs : 52 à 400 g/m² Bac d'alimentation papier (POD Deck Lite) : 52 à 400 g/m² Bac d'alimentation papier XL (POD Deck Lite XL) : 52 à 400 g/m² Bac multifonction : 52 à 350 g/m² Module d'alimentation papier F1 : 52 à 400 g/m² Plockmatic LCT XL : 52 à 400 g/m²
Type d'appareil	Presse couleur numérique A3 feuille à feuille
Fonctions de base	Lecture : 600 × 600 ppp Impression : jusqu'à 1200 × 1200 ppp
Processeur	1,8 GHz, 1,3 GHz double
Panneau de configuration	10,1 pouces
Mémoire	6 Go
Disque dur	SSD : 240 Go
Écriture en miroir sur disque dur	Oui
Connexion d'interface	RÉSEAU Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Alimentation électrique	220-240 V/16 A x2 (station principale), 220-240 V/16 A (station de fusion)
Dimensions moteur principal (L x P x H)	1583 × 872 × 1040 mm
Poids	Env. 410 kg
SPÉCIFICATIONS DE COPIE	
Vitesse de copie (noir et blanc/couleur)	100 ppm
Temps de sortie de la première copie (A4) (noir et blanc/couleur) Poids du module	20 secondes maximum
Résolution de copie (ppp)	600 × 600 ppp 600 ppp × 300 ppp 300 × 300 ppp
Copies multiples	Jusqu'à 9999 copies
Densité de copie	Automatique ou Manuelle (9 niveaux)
Agrandissement	De 25 % à 400 % (par incréments de 1 %)
Réductions prédéfinies	25 %, 50 %, 70 %
Agrandissements prédéfinis	141,4 %, 200 %, 400 %
Fonctions de copie de base	Rapports R/A prédéfinis par zone, Réglage papier, Réglage précédent, Réglage favori, Finition, Recto verso, Réglage de la densité, Sélection du type d'original, Mode d'interruption, Confirmation/annulation des réglages

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctions de copie spéciales	Livre sur deux pages, Original recto verso, Finition, Brochure, Lecture continue, N sur 1, Ajouter couverture, Insertion de feuilles, Mélange d'originaux, Réglage de la densité, Sélection du type d'original, Pages de garde transparentes, Numérotation des pages, Numérotation des copies, Netteté, Effacer le cadre, Filigrane sécurisé, Date d'impression, Décalage, Gouttière, Imprimer et vérifier, Négatif/Positif, Répétition des images, Fusionner les groupes, Notification de fin de tâche, Image miroir, Impression sur onglet, Stocker dans boîte aux lettres, Superposition d'image, Copie de carte d'ID, Ignorer les pages blanches, Détecter alimentation de feuilles multiples, Original de format libre
------------------------------	---

SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION	
Nom	Unité de lecture d'images couleur recto verso P1
Type	Vitre couleur et chargeur de documents 1 passe [recto verso en recto verso (automatique)]
Mode couleur	Sélection automatique des couleurs (couleur/niveaux de gris) Sélection automatique des couleurs (couleur/noir et blanc) Couleurs, Niveaux de gris, Noir et blanc
Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m²)	200 feuilles (75/80 g/m²)
Originaux et grammages pris en charge	Feuille, livre, objets 3D Grammage des supports pour le chargeur de documents : <Recto> 38-220 g/m² (A/B) ^(*) (⁽²⁾)(⁽³⁾), 50-220 g/m² (pouces) ^(*) (⁽³⁾) <Recto verso> 38-220 g/m² (A/B) ^(*) (⁽²⁾)(⁽³⁾), 50-220 g/m² (pouces) ^(*) (⁽³⁾) ⁽¹⁾ 38-50 g/m² : mode fin, 160-220 g/m² : mode épais. ⁽²⁾ A6R ou moins : 50-220 g/m² ⁽³⁾ Original mixte noir et blanc/couleur identique à Non mixte
Formats de supports pris en charge	Vitre : taille de numérisation max. : 297 x 431,8 mm Taille du support pour le chargeur de documents : A3S, A4L, A4S, A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 28 cm x 43 cm (11 po x 17 po) S, LGLS; LTRL, LTRS, STMTL, STMTS, 8KS, 16KL
Vitesse de numérisation (ipm : noir et blanc/ couleur ; A4)	Noir et blanc : 270 ipm (A4/LTR) ^(*) Couleur : 270 ipm (A4/LTR) ^(*) ^(*) Mode ordinaire
Résolution de numérisation (ppp)	600 x 600 ppp 600 ppp x 300 ppp 300 x 300 ppp

CONSOMMABLES	
Cartouches de toner	Toner T11 BK/C/M/Y

SPÉCIFICATIONS DU CONTRÔLEUR D'IMPRESSION FIERY	
En option / Standard	En option
Nom	Serveur imagePRESS D3000
Résolution d'impression (ppp)	1200 x 1200, 600 x 600
Langage(s) de description de page	PS3, PCL6
Mémoire	16 Go
Stockage sur disque dur	240 Go (disque SSD 2,5 po) 1 disque 1 To (disque dur 2,5 po)
Vitesse du processeur	Core i7-8700 Coffee Lake 4,6 GHz, 6 Core
Système	FS500Pro
Polices	138 polices PS
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 7 32 et 64 bits / Windows 8.1 32 et 64 bits / Windows 10 32 et 64 bits / Windows 11 / Windows Server 2008 R2 64 bits uniquement / Windows 2012 64 bits uniquement / Windows 2012 R2 64 bits uniquement / Windows Server 2016 64 bits / Windows Server 2019 64 bits / Windows Server 2022 64 bits / MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12) Windows 10 IoT Enterprise LTSC
Interface	2 ports Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), 5 ports USB3.2, 2 ports USB2.0
Protocoles réseau	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port 9100, SNTIP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Impression directe	PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF
VDP	PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT, VPS, FreeForm Plus
Fonctionnalités du contrôleur d'impression Fiery standard	Fiery Command WorkStation 6/Catalogue papier/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Imprimantes Fiery Hot Folders & Virtual Fiery standard
Options du contrôleur d'impression Fiery	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Graphic Arts Package / Kit de disque dur amovible

imagePRESS V1000

Plate-forme matérielle	NX Pro
Dimensions (L x P x H)	235 mm x 464 mm x 527 mm
Poids	17 kg
CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLEUR PRISMASYNC	
En option / Standard	En option
Nom	PRISMAsync pour iPR V1000
Résolution d'impression (ppp)	1200 x 1200 ppp, 600 x 600 ppp
Langage(s) de description de page	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (conforme à la norme IS/3), PCL/PJL (documents transactionnels)
Mémoire	2 DDR4-2400 8 Go, 16 Go au total
Disque dur	500 Go + 1 To
Vitesse du processeur	Intel Core i7-8700
Système	PRISMAsync Mark 8.3

Polices	139 polices de type 1 pour les langues romaines ; importation de polices PS par l'utilisateur via l'éditeur de paramètres ; polices asiatiques Adobe en option : japonais : 5 polices ; chinois : 2 polices pour le chinois simplifié, 1 police pour le chinois traditionnel ; coréen : 1 police pour le coréen
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows Server 2012 R2, 8.1 (32/64 bits) et 10, Server 2016 et 2019, MacOS 10.15 (64 bits), MacOS 11 (64 bits, Big Sur, Intel) Windows 10 IoT Enterprise LTSC
Interface	2 ports Ethernet 10/100/1000 BaseT, 8 ports USB3.0
Protocoles réseau	TCP/IP, prise en charge IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (Hot Folders, numérisation vers fichier), IPP sécurisé, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, port d'impression (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDAV.
Impression directe	PDF, JDF
VDP	PDF/VT-1, PPML

FONCTIONNALITÉS STANDARD DU CONTRÔLEUR PRISMASYNC	PS/PDF, planificateur, hotfolders et files d'attente multiples, streaming, comptabilité, numérisation, PPML, Remote Manager, Remote Service, vérificateur d'intégrité, Windows 10 LTSC
Options du contrôleur PRISMAsync	Destruction électronique, gestion avancée des couleurs, imposition avancée, DocBox, programmation des pages, DP LINK, PCL6 TP, IPDS, PDF pour IPDS
Dimensions (L x P x H)	200 mm x 430 mm x 420 mm
Poids	18 kg

OPTIONS DE SORTIE	
Module de finition agrafage-AF1	Capacité du plateau supérieur (A) : A4/A4R/ASR/A3/SRA3/330 x 483 mm (13 x 19 pouces), 1000 feuilles (52 à 300 g/m²) / 200 feuilles (301 à 400 g/m²) Papier bannière (de plus de 487,7 mm jusqu'à 762 mm de longueur) : 100 feuilles (52 à 79 g/m²) / 50 feuilles (80 à 150 g/m²) / 25 feuilles (151 à 300 g/m²) / 20 feuilles (301 à 350 g/m²) Capacité du plateau inférieur (B) : 4000 feuilles A4 (52 à 80 g/m²) / 3000 feuilles (80) à 300 g/m², 2000 feuilles A4R (52 à 300 g/m²), 1500 feuilles A3 (52 à 300 g/m²), 1000 feuilles SRA3 (52 à 300 g/m²), 200 feuilles de toute taille (301 à 350 g/m²) Grammage : 52 à 350 g/m² Emplacement des agrafes : en coin, double Capacité de l'agrafeuse : 100 feuilles A4, 50 feuilles A3/A4R Dimensions (L x P x H) : 800 x 792 x 1239 mm (avec bac feuille longue : 1136 mm x 792 mm x 1239 mm) Poids : env. 130 kg Alimentation électrique : 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A
Module de finition brochure-AF1	Capacité du bac / Grammage du papier / Emplacement des agrafes / Capacité d'agrafage : identique au module de finition agrafage-AF1 Format de papier adapté à la piqure à cheval pour brochures : A3, A4R, SRA3, 330 x 483 mm (13 x 19 pouces), Format personnalisé (210 x 279,4 mm à 330,2 x 487,7 mm) Grammage du papier adapté à la piqure pour brochures : feuille intérieure de 52 à 220 g/m², page de couverture de 64 à 300 g/m² Capacité de la piqure à cheval pour brochures : 25 feuilles (52 à 80 g/m², couverture incluse) Dimensions (L x P x H) : 800 x 792 x 1239 mm (avec bac feuille longue : 1136 mm x 792 mm x 1239 mm) Poids : env. 180 kg Alimentation électrique : 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A Capacité d'épaisseur avec pliage sans agrafage : Jusqu'à 5 feuilles (60 à 105 g/m²) Source d'alimentation : 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8 A Dimensions (L x P x H) : 896 x 765 x 1 040 mm (plateau de réception déplié) Poids : env. 110 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unité de perforation BTI/BU1	(Nécessite le MODULE DE FINITION AGRAFAJE-AFI ou le MODULE DE FINITION BROCHURE-AFI) Deux ou quatre trous Type de perforation : BT1 : 2 trous et 4 trous (FRN) au choix, BU1 : 4 trous (SWE) Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m ² Format de papier pris en charge pour la perforation : 2 trous : A3, A4, A4R, Format libre (182 × 182 mm à 297 × 432,0 mm sauf 203 × 257 mm à 297 × 270 mm) 4 trous : A3, A4, format personnalisé (257 × 182 mm à 297 × 432 mm)
Module de perforation professionnel multi matrice-C1	Grammage du papier : <Perforation> 75 à 300 g/m ² (papier ordinaire), 118 à 300 g/m ² (papier couché) <Rainage> 157 à 300 g/m ² (papier ordinaire / papier couché) <By Pass> Tous les supports pris en charge par le moteur Format papier : <By Pass> Tous les supports pris en charge par le moteur <Perforation> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R <Rainage> SRA3, A3, A4R, 330 × 483 mm (13 × 19 pouces), 330 × 488 mm (13 × 19,2 pouces) Outils de perforation : Anneaux plastiques 21 trous, double spirale 23 trous (rond/carré), double spirale 34 trous (rond/carré), bobine couleur 47 trous, Velo Blind 12 trous, feuillet mobile 4 trous, perforreuse feuillet mobile 2 trous, perforreuse feuillet mobile 4 trous (suédoise), rainage Dimensions (L × P × H) : 445 mm × 795 mm × 1040 mm Poids : env. 102 kg Alimentation : 230 V, 50 Hz, 1,9 A
Massicot de chasse pour brochures-G1	Nécessite le module de finition brochure-AFI Largeur de coupe : 2 à 28 mm Épaisseur de coupe : jusqu'à 50 feuilles (couverture comprise) Grammage : 52 à 300 g/m ² Capacité du bac de déchets : environ 5000 feuilles (largeur de découpe 20 mm, A4, 80 g/m ²) Dimensions (L × P × H) : 2095 (avec joint, convoyeur et bac de sortie) × 790 × 1040 mm Poids : env. 178 kg (convoyeur et bac de sortie compris)
MASSICOT TÊTE/PIED A 2 LAMES-B1 et CONVOYEUR-B1	Nécessite le massicot de chasse pour brochures-G1 Largeur de coupe : 2 à 15 mm Épaisseur de coupe : jusqu'à 50 feuilles (couverture comprise) Grammage du papier : 52 à 300 g/m ² (découpe de 60 à 300 g/m ²) Capacité du bac de déchets : environ 5000 feuilles (largeur de découpe 20 mm, A4, 80 g/m ²) Dimensions (L × P × H) : 2312 mm (avec massicot de chasse pour brochures F1 compris) × 790 mm × 1040 mm Poids : env. 145 kg Alimentation électrique : 220-240 V, 60 Hz, 2,3 A
MODULE D'EMPLIAGE GRANDE CAPACITÉ-J1	Format : A3, A4, A4R, ASR, SRA3, 330 × 483 mm (13 × 19 pouces), format personnalisé (140 × 182 mm à 330,2 × 1300 mm) Grammage : 52 à 350 g/m ² Capacité de réception 6000 feuilles (80 g/m ²) réparties en deux piles de 3000 feuilles chacune sur 2 plateaux Plateau supérieur : 200 feuilles (80 g/m ² , 140 × 182 mm à 330,2 × 762mm), 100 feuilles (210 × 762,1 mm à 330,2 × 1300 mm) Dimensions (L × P × H) : 899 mm × 745 mm × 1040 mm Poids : env. 120 kg Alimentation électrique : 90-264 V, 47-63 Hz, 10 A
Unité d'insertion de documents-R1	Nombre de bacs : 2 Capacité des plateaux : Plateau supérieur : 200 feuilles (80 g/m ²), Plateau inférieur : 200 feuilles (80 g/m ²) Type de papier pris en charge : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, pré-perforé, à en-tête, de luxe, couché, à onglet, calque, texturé Formats de papier pris en charge : SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, BSR, Format personnalisé (182,0 × 182,0 mm à 330,2 × 487,7 mm) Grammages pris en charge : 52 à 300 g/m ² Source d'alimentation : 100-240 V/50/60 Hz 1 A Dimensions (L × P × H) : 336 × 793 × 1 407 mm (à l'exclusion du plateau de réception de documents) Poids : env. 61 kg

imagePRESS V1000

Module de pliage-K1	Types de pliage pris en charge : pliage en Z, pliage accordéon en Z, pliage en C, pliage en deux, pliage double parallèle Type de papier pris en charge : fin, ordinaire, recyclé, couleur, de luxe Format papier pris en charge : Pliage en Z : A3, A4R, B4 Pliage accordéon en Z, pliage en C, pliage en deux, pliage double parallèle : A4R Grammage du papier pris en charge : pliage en Z, pliage accordéon en Z, pliage en C, Pliage en deux : 52 à 105 g/m ² Pliage double parallèle : 52 à 90 g/m ² Source d'alimentation : module de finition Dimensions (L × P × H) : 336 × 793 × 1 190 mm Poids : env. 71 kg
THERMORELIEUR-F1	Format de brochure : 203 × 138 mm à 297 × 216 mm Épaisseur de brochure : jusqu'à 25 mm Plage de coupe : tête/pied : 6,5 à 39,5 mm à chaque bord, bord extérieur : 6,5 à 49,5 mm Pages intérieures : Formats : A4, SRA4, format personnalisé (257 × 182 mm à 320 × 228,6 mm) Grammage du papier et nombre de feuilles : Papier fin (52 à 63 g/m ²) : de 30 à 200 feuilles Papier ordinaire (64 à 80 g/m ²) : de 10 à 200 feuilles Papier ordinaire (81 à 90 g/m ²) : de 10 à 150 feuilles Papier épais (91 à 105 g/m ²) : de 10 à 150 feuilles Papier épais (106 à 163 g/m ²) : jusqu'à 10 feuilles en insertion ou jusqu'à 25 mm d'épaisseur Couverture : Nombre de feuilles : 1 feuille Formats : A3, SRA3, Format personnalisé (257 × 364 mm à 330,2 × 487,7 mm) Grammages : 90 à 300 g/m ² Capacité du bac : environ 127 mm, soit environ 1000 feuilles de papier Dimensions : 922 × 791 × 1300 mm Poids : environ 308 kg Alimentation électrique : 220-240 V, 50/60 Hz, 3 A
ADAPTATEUR DFD-B1	Active la connectivité DFD directement avec le module de finition pont Grammage : papier ordinaire 52 à 400 g/m ² , papier couché 128 à 400 g/m ² Format papier : 182 × 182 mm à 330,2 × 487,7 mm Accessoires en option : kit de finition hauteur de pont 1002-A1 (hauteur DFD standard : 860 mm) Dimensions (L × P × H) : 300 mm × 745 mm × 1040 mm Poids : env. 60 kg Alimentation électrique : 90-264 V, 47-63 Hz, > 10 A
Module de finition pont-A2	Offre la connectivité du module de finition agrafage AFI et du module de finition brochure AFI avec des équipements de finition DFD tiers. Toujours en combinaison avec l'adaptateur DFD-B1. Grammage : papier ordinaire 52 à 400 g/m ² , papier couché 128 à 400 g/m ² Format papier : 182 × 182 mm à 330,2 × 487,7 mm Dimensions (L × P × H) : 600 × 745 × 150 mm Poids : env. 30 kg Alimentation : puissance et contrôle de l'adaptateur DFD-B1
MODULES DE FINITION TIERS	L'imagePRESS V1000 peut également être configurée avec des modules de finition tiers. Vous trouverez ci-dessous une liste de modules de finition référencés et approuvés. Module de conception de brochures Plockmatic BLM35/50 Module de réception multi formats Plockmatic (MPS) Module de conception de brochures Série Plockmatic BLM5000 Module de conception de brochures SDD BLM6900 Module de pliage carré SDD Thunder et massicot 2 côtés
Cartouche d'agrafes	AGRAFES N1 : pour l'agrafage (3 × 5000 pièces) (pour module de finition agrafage-AFI et module de finition brochure-AFI) AGRAFES P1 : pour la piqure à cheval (2 × 5000 pièces) (pour module de finition brochure-AFI)
MODULE DE CONTRÔLE	
Spécifications du module de contrôle :	Type : numérisation CIS en ligne + spectrophotomètre (SPM) Registration recto verso : Format de papier : tous les formats de support sont pris en charge par le moteur. (Les feuilles longues de plus de 762 mm ne sont pas prises en charge) Marge d'impression nécessaire pour le repère d'ajustement de registration : Sens transversal : 9,21 mm (3,5 mm (marge d'impression) + 4,71 mm (repère d'ajustement de registration) + 1 mm (zone blanche) Sens pour l'alimentation du papier : 9,5 mm (4,0 mm (marge d'impression) + 4,5 mm (repère d'ajustement de registration) + 1 mm (zone blanche))

Logiciels et solutions

Trellix

Canon Central and North Africa
www.canon-cna.com

Canon

AMIGRAPH

26 Rue Soldat Taoufik
Abdelkader Roches-Noires,
20320, Casablanca - Maroc

(+212) 522 614 874 / 75 / 76

www.amigraph.ma

AMIGRAPH