

Série imagePRESS V900

PRESSE NUMÉRIQUE COULEUR COMPACTE ET FIABLE, DOTÉE DE TECHNOLOGIES INNOVANTES

De construction robuste et axée sur le développement durable, cette série a été conçue pour offrir une productivité fiable et continue, des couleurs stables et cohérentes, ainsi qu'un alignement recto verso exceptionnel.



Efficacité accrue

La série V, dont les performances atteignent un niveau supérieur grâce à une technologie progressive, vous aide à relever vos défis de production quotidiens.

Haute qualité d'impression

La garantie d'une qualité d'impression constante sur tous les documents en ajustant automatiquement les paramètres de couleur grâce au capteur spectrophotométrique en ligne.

Large éventail d'applications

Des capacités étendues de gestion des supports vous permettent d'imprimer de très nombreux supports tels que les enveloppes, les cartes de visite, le papier couché fin et le papier texturé de luxe.

Utilisation optimale de l'espace

Son design compact s'adapte à votre environnement grâce à une plaque magnétique sur le bord de l'imprimante qui vous permet également d'y apposer vos notes.

Automatisation améliorée

Conçue pour raccourcir les délais d'exécution et les compétences nécessaires pour produire des résultats de haute qualité.

Canon

A MIGRAPH

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Série imagePRESS V900

UNITÉ PRINCIPALE
SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Vitesse d'impression maximale
(noir et blanc/couleur)
Volume mensuel recommandé

Volume mensuel maximum
en période de pointe
Tolérance de registration
Méthode d'impression
Résolution d'impression (ppp)

OPTIONS D'ALIMENTATION
PAPIER
Capacité d'alimentation papier
(A4, 80 g/m²)

Supports pris en charge

imagePRESS V900	imagePRESS V800	imagePRESS V700
90 ppm	80 ppm	70 ppm
40.000 à 250.000 pages	30.000 à 220.000 pages	15.000 à 190.000 pages
Jusqu'à 500.000 pages	Jusqu'à 400.000 pages	Jusqu'à 350.000 pages
De l'avant à l'arrière : 0,8 mm		
Impression laser couleur		
2400 x 2400		
Standard : 1650 feuilles 3 cassettes papier de 550 feuilles Maximum : 10.400 feuilles (Moteur (550 x 3), module d'alimentation multi-tiroirs (1500+1500+2000), bac d'alimentation papier XL (POD Deck Lite XL) (3500), plateau d'alimentation manuelle (250) Module d'alimentation papier-F1 : (1500+1500+2000) Cassettes sous le moteur : Fin (52-63 g/m ²), ordinaire (64-105 g/m ²), épais (106-300 g/m ²), recyclé, couleur, ongle, transparent, papier bond, pré-perforé, en-tête, carte postale, enveloppe		
Module d'alimentation multi-tiroirs-E1		
Supérieur/milieu : Fin (52-63 g/m ²), ordinaire (64-105 g/m ²), recyclé, couleur, épais (106-350 g/m ²), papier couché (70-350 g/m ²), papier gaufre, papier bond, transparent, étiquette, pré-perforé, en-tête, index, vélin, film transparent, film translucide, enveloppe*		
Inférieur : Fin (52-63 g/m ²), ordinaire (64-105 g/m ²), recyclé, couleur, épais (106-350 g/m ²), papier couché (70-350 g/m ²), papier gaufre, papier bond, transparent, étiquette, pré-perforé, en-tête, index, film transparent, film translucide, enveloppe*, synthétique, magnétique (à confirmer)		
Module d'alimentation papier-F1 :		
Supérieur/milieu : Fin (52-63 g/m ²), ordinaire (64-105 g/m ²), recyclé, couleur, épais (106-350 g/m ²), papier couché (70-350 g/m ²), papier gaufre, papier bond, transparent, étiquette, pré-perforé, en- tête, index, vélin, film transparent, film translucide, enveloppe, carte postale (double et quadruple uniquement)		
Inférieur : Fin (52-63 g/m ²), ordinaire (64-105 g/m ²), recyclé, couleur, épais (106-350 g/m ²), papier couché (70-350 g/m ²), papier gaufre, papier bond, transparent, étiquette, pré-perforé, en-tête, index, film transparent, film translucide, enveloppe, synthétique, magnétique		
Bac d'alimentation papier (POD Deck Lite) : Fin (52-63 g/m ²), ordinaire (64-105 g/m ²), recyclé, couleur, épais (106-350 g/m ²), couché (85-350 g/m ²), gaufre, vélin, bond, transparent, film transparent, film translucide, étiquette, pré-perforé, en-tête, index, carte postale, enveloppe, synthétique		
Bac d'alimentation papier XL (POD Deck Lite XL) : 488 mm ou moins Fin (52-63 g/m ²), ordinaire (64-105 g/m ²), recyclé, couleur, épais (106-350 g/m ²), couché (85-350 g/m ²), gaufre, vélin, bond, transparent, film transparent, film translucide, étiquette, pré-perforé, en-tête, index, carte postale, enveloppe, synthétique		
Plus de 488 mm Non couché (64-300 g/m ²), couché (100-300 g/m ²)		
Bac multifonction : Fin (52-63 g/m ²), ordinaire (64-105 g/m ²), recyclé, épais (106-350 g/m ²), couleur, transparent, étiquette, carte postale, enveloppe, couché (70-350 g/m ²), gaufre, papier bond, pré- perforé, en-tête, vélin, ongle		

Formats de supports pris
en charge

Grammages des supports pris en
charge

Type d'appareil
Fonctions de base
Processeur
Panneau de configuration
Mémoire
Disque dur
Écriture en miroir sur disque dur
Connexion d'interface

SPÉCIFICATIONS DE COPIE
Temps de sortie de la
première copie (A4)
(noir et blanc/couleur)
Résolution de copie (ppp)

Copies multiples
Densité de copie
Agrandissement
Réductions prédéfinies

Cassettes sous le moteur :
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S,
28 cm x 43 cm (11 po x 17 po) S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L,
STMTS, 30 cm x 45 cm (12 po x 18 po) S, 33 cm x 48 cm
(13 po x 19 po) S, 8KS, 16KL, 16KS, enveloppe, format
personnalisé
(transversal : 100-330,2 mm, droit : 148-487,7 mm).

Spécifications de l'enveloppe
Format : ISO-C5, DL
Format personnalisé :
Transversal : 98-330,2 mm,
Droit : 148 mm-487,7 mm

Bac d'alimentation papier (POD Deck Lite) :
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
33 cm x 48 cm (13 po x 19 po) S, 30 cm x 45 cm
(12 po x 18 po) S, 28 cm x 43 cm (11 po x 17 po) S,
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5*

Personnalisé (139,7 x 182 mm à 330,2 x 487,7 mm)
Format d'enveloppe personnalisée (15 cm x 23 cm (6 po x 9 po),
23 cm x 30 cm (9 po x 12 po), 25 cm x 33 cm (10 po x 13 po))¹

*1 Le kit d'enveloppe en option est nécessaire
(sauf 25 cm x 33 cm (10 po x 13 po))

Bac d'alimentation papier XL (POD Deck Lite XL) :
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
33 cm x 48 cm (13 po x 19 po) S, 30 cm x 45 cm
(12 po x 18 po) S, 28 cm x 43 cm (11 po x 17 po) S,
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5*
Personnalisé (139,7 x 182 mm à 330,2 x 487,7 mm)

*Un kit d'enveloppe en option est nécessaire

Feuille longue (297 x 487,8 à 330,2 x 762 mm)

Module d'alimentation papier-F1 :
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
33 cm x 48 cm (13 po x 19 po) S, 30 cm x 45 cm (12 po x 18 po)
S, 28 cm x 43 cm (11 po x 17 po) S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL,
STMTS, 8KS, 16KL, 16KS
Personnalisé (139,7 x 182 mm-330,2 x 487,7 mm)
Enveloppe personnalisée (23 cm x 30 cm (9 po x 12 po),
25 cm x 33 cm (10 po x 13 po))

Module d'alimentation multi-tiroirs-E1

Cassette universelle :
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
33 cm x 48 cm (13 po x 19 po) S, 30 cm x 45 cm (12 po x 18 po)
S, 28 cm x 43 cm (11 po x 17 po) S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL,
STMTS, 8KS, 16KL, 16KSDL
DL, ISO-C5*

Personnalisé (139,7 x 182 mm à 330,2 x 487,7 mm)
Enveloppe personnalisée (15 cm x 23 cm (6 po x 9 po),
23 cm x 30 cm (9 po x 12 po), 25 cm x 33 cm (10 po x 13 po))*

*Un kit d'enveloppe en option est nécessaire

Bac multifonction :
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S,
28 cm x 43 cm (11 po x 17 po) S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL,
STMTS, 30 cm x 45 cm (12 po x 18 po) S, 33 cm x 48 cm
(13 po x 19 po) S, 8KS, 16KL, 16KS, Enveloppe Monarch,
DL, ISO-C5

Format personnalisé (transversal : 100-330,2 mm,
droit : 148-487,7 mm)
Feuille longue : (210 x 487,8 mm à 330,2 x 1300 mm)
Format d'enveloppe personnalisée :
(98 x 148 mm à 330,2 x 487,7 mm)

Cassettes sous le moteur : 52 à 300 g/m²
Module d'alimentation à plusieurs tiroirs : 52 à 350 g/m²
Bac d'alimentation papier (POD Deck Lite) : 52 à 350 g/m²
Bac d'alimentation papier XL (POD Deck Lite XL) : 52 à
350 g/m²
Plateau multifonction : 52 à 350 g/m²
Multifonction laser couleur A3
Impression, copie, scan, envoi, stockage
Double cœur 1,8 GHz
WSVGA 10,1 pouces
6 Go
SSD 512 Go
SSD 512 Go
RÉSEAU
Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Noir et blanc : 6,9 secondes max.
Couleur : 7,7 secondes max.

600 ppp x 600 ppp
600 ppp x 300 ppp
300 ppp x 300 ppp
Jusqu'à 9999 copies
Automatique ou Manuelle (9 niveaux)
De 25 % à 400 % (par incréments de 1 %)
25 %, 50 %, 70 %



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imagePRESS V900

Agrandissements prédéfinis	141 %, 200 %, 400 %	Langage(s) de description de page	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (conforme à la norme IS/3), PCL/PJL (documents transactionnels)
Fonctions de copie de base	Rapports R/A prédéfinis par zone, Réglage papier, Réglage précédent, Réglage favori, Finition, Recto verso, Réglage de la densité, Sélection du type d'original, Mode d'interruption, Confirmation/annulation des réglages	Mémoire	1x DDR4-2400 8 Go, 8 Go au total
Fonctions de copie spéciales	Livre sur deux pages, Original recto verso, Finition, Brochure, Lecture continue, N sur 1, Ajouter couverture, Insertion de feuilles, Mélange d'originaux, Réglage de la densité, Sélection du type d'original, Pages de garde transparentes, Numérotation des pages, Numérotation des copies, Netteté, Effacer le cadre, Filigrane sécurisé, Date d'impression, Décalage, Gouttière, Imprimer et vérifier, Négatif/Positif, Répétition des images, Fusionner les groupes, Notification de fin de tâche, Image miroir, Impression sur onglet, Stocker dans boîte aux lettres, Superposition d'image, Copie de carte d'ID, Ignorer les pages blanches, Détecter alimentation de feuilles multiples, Original de format libre	Disque dur	1x 500 Go (2,5 pouces), 1x To (3,5 pouces)
SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRIISATION		Vitesse du processeur	Intel Core i5-8500 (processeur Coffee Lake de 8e génération)
Nom	Unité de lecture d'images couleur recto verso	Système	PRISMAsync Mark 10
Type	Vitre couleur et chargeur de documents 1 passe [recto verso en recto verso (automatique)]	Polices	139 polices de type 1 pour les langues romaines ; importation de polices PS par l'utilisateur via l'éditeur de paramètres ; polices asiatiques Adobe en option : japonais : 5 polices ; chinois : 2 polices pour le chinois simplifié, 1 police pour le chinois traditionnel ; coréen : 1 police pour le coréen
Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m²)	*La fonction Détecter alimentation de feuilles multiples est prise en charge. 200 feuilles (75/80 g/m²)	Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows Server 2012 R2, 8.1 (32/64 bits) et 10, Server 2016 et 2019 MacOS 10.15 (64 bits), MacOS 11 (64 bits, Big Sur, Intel)
Originaux et grammages pris en charge	Feuille, livre, objets 3D Grammage des supports pour le chargeur de documents : <Recto> 38-220 g/m² (A/B)(°)(°)(°), 50-220 g/m² (pouces)(°)(°) <Recto verso> 38-220 g/m² (A/B)(°)(°)(°), 50-220 g/m² (pouces)(°)(°) (°)38-50 g/m² : mode fin, 160-220 g/m² : mode épais (°)A6R ou moins : 50-220 g/m² (°)Original mixte noir et blanc/couleur identique à Non mixte Vitre : taille de numérisation max. : 297 x 431,8 mm	Interface	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB3.0 x 8
Formats de supports pris en charge	Taille du support pour le chargeur de documents : A3S, A4L, A4S, A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 28 cm x 43 cm (11 po x 17 po) S, LGLS, LTRL, LTRS, STMTL, STMTS, 8KS, 16KL Noir et blanc : 270 ipm (A4/LTR)(°) Couleur : 270 ipm (A4/LTR)(°) (°)Mode ordinaire	Protocoles réseau	TCP/IP, prise en charge IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (Hot Folders, numérisation vers fichier), IPP sécurisé, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, port d'impression (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDAV.
Vitesse de numérisation (ipm) : noir et blanc/couleur ; A4)		Impression directe	PDF, JDF
Résolution de numérisation (ppp)	600 ppp x 600 ppp 600 ppp x 300 ppp 300 ppp x 300 ppp	VDP	PDF/VT-1, PPML
SPÉCIFICATIONS DU CONTRÔLEUR D'IMPRESSION FIERY		Fonctionnalités standards du contrôleur PRISMAsync	PS/PDF, planificateur, hotfolders et files d'attente multiples, streaming, comptabilité, numérisation, PPML, Remote Manager, Remote Service, vérificateur d'intégrité
En option / Standard	En option	Options du contrôleur PRISMAsync	Destruction électronique, gestion avancée des couleurs, imposition avancée, DocBox, programmation des pages, DP LINK, PCL6 TP, IPDS, PDF pour IPDS
Nom	Serveur imagePRESS N500/P400	OPTIONS DE SORTIE	
Résolution d'impression (ppp)	1200 x 1200, 600 x 600	Module de finition agrafage-AG1	Capacité du plateau supérieur (A) : A4/A4R/A5R/A3/SRA3/330 x 483 mm (13 x 19 pouces), 1000 feuilles (52 à 300 g/m²) / 200 feuilles (301 à 350 g/m²) Papier bannière (de plus de 487,7 mm jusqu'à 762 mm de longueur) : 100 feuilles (52 à 79 g/m²) / 50 feuilles (80 à 150 g/m²) / 25 feuilles (151 à 300 g/m²) / 20 feuilles (301 à 350 g/m²) Capacité du plateau inférieur (B) : 4000 feuilles A4 (52 à 80 g/m²) / 3000 feuilles (80,1 à 300 g/m²), 2000 feuilles A4R (52 à 300 g/m²), 1500 feuilles A3 (52 à 300 g/m²), 1000 feuilles SRA3 (52 à 300 g/m²), 200 feuilles de toute taille (301 à 350 g/m²) Grammage : 52 à 350 g/m² Emplacement des agrafes : en coin, double Capacité de l'agrafeuse : 100 feuilles A4, 50 feuilles A3/A4R Dimensions (L x P x H) : 800 x 792 x 1239 mm (avec guide bannière : 1136 x 792 x 1239 mm)
Langage(s) de description de page	PS3/PCL6	Module de finition brochure-AG1	Capacité des bacs / Grammage du papier / Emplacement des agrafes / Capacité d'agrafage : identique au module de finition agrafage AG1 Format de papier adapté à la piqure pour brochures : A3, A4R, SRA3, 330 x 483 mm (13 x 19 pouces), format libre (210 x 279,4 mm à 330,2 x 487,7 mm) Grammage adapté à la piqure à cheval pour brochures : feuille corps 52 à 220 g/m², page de garde 64 à 300 g/m² Capacité de la piqure à cheval pour brochures : 25 feuilles (52 à 80 g/m², couverture incluse) Capacité d'épaisseur avec pliage sans agrafage : jusqu'à 5 feuilles (60 à 105 g/m²)
Mémoire	8 Go	Kit de perforation-BT1/BU1	(Nécessite le MODULE DE FINITION AGRAFAJE-AG1 ou le MODULE DE FINITION BROCHURE-AG1) Deux ou quatre trous Type de perforation : BT1 : 2 trous et 4 trous (FRN) au choix, BU1 : 4 trous (SWE) Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m² Formats pris en charge pour la perforation : 2 trous : A3, A4, A4R, Format personnalisé (182 x 182 mm à 297 x 432 mm, à l'exclusion du format 203 x 257 mm à 297 x 270 mm) 4 trous : A3, A4, format personnalisé (257 x 182 mm à 297 x 432 mm)
Disque dur	N500 : disque dur 1 To / SSD 240 Go P400 : disque dur 500 Go	Bac à copies-R2	Format papier : tous les formats disponibles sur le moteur Grammage : 52 à 350 g/m² Capacité de production : 250 feuilles en impression recto/recto verso, 100 feuilles d'une longueur supérieure à 487,7 mm (guide pour papier bannière requis) (Nécessite le MODULE DE FINITION AGRAFAJE-AG1 ou le MODULE DE FINITION BROCHURE-AG1)
Vitesse du processeur	N500 : Intel Core i5 8500 P400 : Intel Pentium Gold G5400	Module professionnel de perforation multifonction-C1	Grammage du papier : <Perforation> 75 à 300 g/m² (papier ordinaire), 118 à 300 g/m² (papier couché) <Rainage> 157 à 300 g/m² (papier ordinaire / papier couché) <By Pass> Tous les supports pris en charge par le moteur
Système	N500 : FS600 Pro P400 : FS600		Format papier : <By Pass> Tous les supports pris en charge par le moteur <Perforation> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R <Rainage> SRA3, A3, A4R, 330 x 483 mm (13 x 19 pouces), 330 x 488 mm (13 x 19,2 pouces)
Polices	PS : I38, PCL : 80		Outils de perforation : Anneaux plastiques 21 trous, double spirale 23 trous (rond/carré), double spirale 34 trous (rond/carré), bobine couleur 47 trous, Velo Bind 12 trous, feuillet mobile 4 trous, feuillet mobile 2 trous, feuillet mobile 4 trous (suédois), rainage
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 8.1 32/64, Windows 10 32/64, Windows 11 64, Windows Server 2012 64, Windows Server 2012 R2 64, Windows Server 2016 64, Windows Server 2019 64, Windows Server 2022 64, macOS Mojave (10.14.x), macOS Catalina (10.15.x), macOS Big Sur (version 11.0), macOS Monterey (version 12)		Dimensions (L x P x H) : 445 mm x 795 mm x 1040 mm
Interface	N500 : 2 ports Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 5 ports USB3.2, 2 ports USB2.0 P400 : 2 ports Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2 ports USB3.0		
Protocoles réseau	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port 9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		
Impression directe	PDF2, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF		
VDP	N500 : PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT2, VPS, FreeForm, FreeForm Plus P400 : PDF/VT-1 (nécessite Fieri JobExpert et Kit de traitement PDF), FreeForm, FreeForm Plus		
Fonctionnalités du contrôleur d'impression Fieri standard	Fieri Command WorkStation 6 / Catalogue papier / Fieri Remote Scan / Fieri Hot Folders et imprimantes virtuelles		
Options du contrôleur d'impression Fieri	Fieri Impose / Fieri Compose / Fieri Impose and Compose / Kit de disque dur amovible (N500 uniquement)		
Plate-forme matérielle	N500 : NX Pro P400 : E500		
CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLEUR PRISMAsync			
En option / Standard	En option		
Nom	PRISMAsync pour la série iPR V900		
Résolution d'impression (ppp)	1200 x 1200 ppp, 600 x 600 ppp		

Canon

MIGRAPH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imagePRESS V900

Massicot de chasse pour brochures-G1	Nécessite le module de finition brochure-AG1 Largeur de coupe : 2 à 28 mm Épaisseur de coupe : jusqu'à 50 feuilles (couverture comprise) Grammage : 52 à 300 g/m ² Capacité du bac de déchets : environ 5000 feuilles (largeur de coupe 20 mm, A4, 80 g/m ²)	Module de finition brochure-AC2 (compatible uniquement avec les modèles V800 et V700)	Capacité du plateau inférieur (A) : 3000 feuilles A4/A5R (81 g/m ²), 1500 feuilles A4R/A3/SRA3/330 x 483 mm (13 x 19 pouces) (81 g/m ²), Papier bannière* (de 487,7 mm à 762 mm de longueur) 100 feuilles (79 g/m ²) Papier bannière* (au-delà de 762 mm de longueur) 1 feuille Toute taille de papier fin (52 à 59 g/m ²) 1500 feuilles La capacité du papier couché est la moitié de celle du papier ordinaire
Massicot tête/pied à 2 lames-B1 et convoyeur-B1	Nécessite le massicot de chasse pour brochures-G1 Largeur de coupe : 2 à 15 mm Épaisseur de coupe : jusqu'à 50 feuilles (couverture comprise) Grammage du papier : 52 à 300 g/m ² (découpe de 60 à 300 g/m ²) Capacité du bac de déchets : environ 1500 feuilles (largeur de découpe 15 mm, A4, 80 g/m ²)		*Kit pour papier bannière requis Capacité du plateau supérieur (B) : 250 feuilles A4/A5R (80 g/m ²), 125 feuilles A4R/A3/SRA3/330 x 483 mm (13 x 19 pouces) (80 g/m ²) Capacité du plateau intermédiaire (C) : 250 feuilles A4/A5R (80 g/m ²), 125 feuilles A4R/A3/SRA3/330 x 483 mm (13 x 19 pouces) (80 g/m ²) Grammage pour le plateau A : Sans tri 52 à 350 g/m ² , épaisseur Décalage / Agrafage 52 à 256 g/m ² hors papier fin imprimé recto verso (52 à 59 g/m ²) et tout support spécial, Agrafage éco 52 à 105 g/m ² Grammage pour les plateaux B et C : Sans tri / épaisseur Décalage 52 à 256 g/m ² hors papier fin imprimé recto verso (52 à 59 g/m ²), papier couché (85 à 105,9 g/m ²) et tout support spécial Emplacement des agrafes : en coin, double Capacité d'agrafage : <supports non couchés, 52 à 90 g/m ² > A4 : 65 feuilles, A3/A4R : 40 feuilles <Support couché> 2 feuilles
Unité d'insertion de documents-R1	(Nécessite le MODULE DE FINITION AGRAFAGE-AG1 ou le MODULE DE FINITION BROCHURE-AG1) Nombre de bacs : 2 Capacité des plateaux : Plateau supérieur : 200 feuilles (80 g/m ²), Plateau inférieur : 200 feuilles (80 g/m ²) Type de papier pris en charge : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, pré-perforé, en-tête, papier bond, couché, ongle, calque, texturé Formats de papier pris en charge : SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, format personnalisé (182 x 182 mm à 330,2 x 487,7 mm) Grammages pris en charge : 52 à 300 g/m ² Source d'alimentation : 100-240 V/50/60 Hz 1 A		
Module de pliage-K2	(Nécessite le MODULE DE FINITION AGRAFAGE-AG1 ou le MODULE DE FINITION BROCHURE-AG1) Types de pliage pris en charge : pliage en Z, pliage accordéon en Z, pliage en C, pliage en deux, pliage double parallèle Type de papier pris en charge : fin, ordinaire, recyclé, couleur, papier bond Formats de papier pris en charge : pliage en Z : A3, A4R, B4 Pliage accordéon en Z, pliage en C, pliage en deux, pliage double parallèle : A4R Grammage du papier pris en charge : Pliage en Z, pliage accordéon en Z, pliage en C, pliage en deux : 52 à 105 g/m ² Pliage double parallèle : 52 à 90 g/m ²	Kit de taquage-A1	Nécessite le module de finition brochure ou agrafage AC1. Grammage : sans tri 52 à 300 g/m ² , Épaisseur Décalage 52 à 256 g/m ² Format papier : sans tri A3/A4/A4R, en réception décalée A3/A4/A4R
Thermorelieur-F1	(Nécessite le MODULE DE FINITION AGRAFAGE-AG1 ou le MODULE DE FINITION BROCHURE-AG1) Format de brochure : 203 x 138 mm à 297 x 216 mm Épaisseur de brochure : jusqu'à 25 mm Plage de massicotage : haut/bas : 6,5 à 39,5 mm à chaque bord, bord extérieur : 6,5 à 49,5 mm Pages intérieures : Formats : A4, SRA4, format personnalisé (257 x 182 mm à 320 x 228,6 mm) Grammage du papier et nombre de feuilles : Papier fin (52 à 63 g/m ²) : de 30 à 200 feuilles Papier ordinaire (64 à 80 g/m ²) : de 10 à 200 feuilles Papier ordinaire (81 à 90 g/m ²) : de 10 à 150 feuilles Papier épais (91 à 105 g/m ²) : de 10 à 150 feuilles Papier épais (106 à 163 g/m ²) : jusqu'à 10 feuilles en insertion ou jusqu'à 25 mm d'épaisseur Couverture : Nombre de feuilles : 1 feuille Formats : A3, SRA3, format personnalisé (257 x 364 mm à 330,2 x 487,7 mm) Grammages : 90 à 300 g/m ² Capacité du bac : environ 127 mm, soit environ 1000 feuilles de papier	Module de perforation 2/4 trous-A1	Nécessite le module de finition brochure ou agrafage AC1. Type de perforation : 2 trous et 4 trous (FRN) au choix Grammage : 52 à 300 g/m ² Format papier : 2 trous : A3, A4, A4R ; 4 trous : A3, A4
		Module de perforation 4 trous-A1	Nécessite le module de finition brochure ou agrafage AC1. Type de perforation : 4 trous (SWE) Grammage : 52 à 300 g/m ² Format papier : A3, A4, A4R
		Adaptateur DFD-B1	Informations de base : assure une connectivité DFD directement après le moteur Grammage : papier ordinaire 52 à 350 g/m ² , Papier couché 128 à 350 g/m ² Format papier : 182 x 182 mm à 330,2 x 762 mm En option : kit de finition hauteur de pont 1002 A1 (hauteur DFD standard : 860 mm)
		Module de finition pont-A1	Informations de base : assure la connectivité du module de finition brochure-AG1 et du module de finition brochure-AG1 avec les modules de finition DFD tiers. Toujours en combinaison avec l'adaptateur DFD-B1. Grammage : papier ordinaire 52 à 350 g/m ² , papier couché 128 à 350 g/m ² Format papier : 182 x 182 mm à 330,2 x 762 mm
Module d'empilage grande capacité-J1	Format papier : A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 x 483 mm (13 x 19 pouces), Format personnalisé (140 x 182 mm à 330,2 x 1300 mm) Grammage : 52 à 350 g/m ² Capacité de réception 6000 feuilles (80 g/m ²) réparties en deux piles de 3000 feuilles chacune sur 2 plateaux Plateau supérieur : 200 feuilles jusqu'au format 487,7 mm ; 100 feuilles jusqu'au format 762 mm ; 10 feuilles jusqu'au format 1300 mm	Modules de finition tiers	Informations de base : vous pouvez configurer la série imagePRESS V900 à des modules de finition tiers. Vous trouverez ci-dessous une liste de modules de finition référencés et approuvés. Module de création de brochure Plockmatic BLM35 et BLM50 Module de réception multi formats Plockmatic (MP5) Module de perforation multifonctions GBC
Module de finition agrafage-AC2 (compatible uniquement avec les modèles V800 et V700)	Capacité du plateau inférieur (A) : 3000 feuilles A4/A5R (81 g/m ²), 1500 feuilles A4R/A3/SRA3/330 x 483 mm (13 x 19 pouces) (81 g/m ²), Papier bannière* (de 487,7 mm à 762 mm de longueur) 100 feuilles (79 g/m ²) Papier bannière* (au-delà de 762 mm de longueur) 1 feuille Toute taille de papier fin (52 à 59 g/m ²) 1500 feuilles La capacité du papier couché est la moitié de celle du papier ordinaire	CARTOUCHE D'AGRAFES	AGRAFES-N1 : pour l'agrafage (3 x 5000 pièces) (pour le module de finition agrafage-AG1 et le module de finition brochure-AG1) AGRAFES-P1 : pour la piqûre à cheval (2 x 5000 pièces) (pour module de finition brochure-AG1) CARTOUCHES D'AGRAFES-X1 : pour l'agrafage (3 x 5000 pièces) (pour module de finition agrafage-AC1 et module de finition brochure-AC1) CARTOUCHE D'AGRAFES-Y1 : pour piqûre à cheval (2 x 2000 pièces) (pour module de finition brochure-AC1)
	*Kit pour papier bannière requis		
	Capacité du plateau supérieur (B) : 250 feuilles A4/A5R (80 g/m ²), 125 feuilles A4R/A3/SRA3/330 x 483 mm (13 x 19 pouces) (80 g/m ²) Capacité du plateau intermédiaire (C) : 250 feuilles A4/A5R (80 g/m ²), 125 feuilles A4R/A3/SRA3/330 x 483 mm (13 x 19 pouces) (80 g/m ²) Grammage pour le plateau A : Sans tri 52 à 350 g/m ² , épaisseur Décalage / Agrafage 52 à 256 g/m ² hors papier fin imprimé recto verso (52 à 59 g/m ²) et tout support spécial, Agrafage éco de 52 à 105 g/m ² Grammage pour les plateaux B et C : Sans tri / épaisseur Décalage 52 à 256 g/m ² hors papier fin imprimé recto verso (52 à 59 g/m ²), papier couché (85 à 105,9 g/m ²) et tout support spécial Emplacement des agrafes : en coin, double Capacité d'agrafage : <supports non couchés, 52 à 90 g/m ² > A4 : 65 feuilles, A3/A4R : 40 feuilles <Support couché> 2 feuilles		
	Poids : env. 36 kg		

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Les performances de la presse peuvent être influencées par divers facteurs tels que la presse, la configuration du contrôleur numérique, la vitesse d'impression, la sélection des supports, l'application d'impression et les facteurs environnementaux. Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial Canon local.

Logiciels et solutions

Trellix

Canon Central and North Africa

www.canon-cna.com

AMIGRAPH

26 Rue Soldat Taoufik
Abdelkader Roches-Noires,
20320, Casablanca - Maroc

(+212) 522 614 874 / 75 / 76

www.amigraph.ma