

Gamme varioPRINT 6000 TITAN

ULTRA-FIABLE, ÉCONOME EN ÉNERGIE ET ULTRA-PRODUCTIVE : LA PRESSE DE PRODUCTION FEUILLE À FEUILLE AUX COMPÉTENCES INCOMPARABLES



Une productivité et une fiabilité exceptionnelles

Prenez en charge plus de tâches et livrez-les plus rapidement grâce à la **vitesse, la fiabilité et la facilité d'utilisation exceptionnelles** de la gamme varioPRINT 6000 TITAN.

Des applications d'une qualité exceptionnelle

La gamme varioPRINT 6000 TITAN produit de façon constante des impressions qui rivalisent avec la qualité offset sur une large gamme de supports. Impressionnez vos clients avec **une registration précise** avec un **noir de type offset** et avec un **rendu impeccable, net et plat** dès le premier essai, avec une finition simple et rapide.

Impact environnemental

Des émissions d'ozone quasiment nulles, aucun toner usagé et une **faible consommation d'énergie** par impression. La gamme varioPRINT 6000 TITAN est conçue pour repousser les limites, dans le respect de l'environnement. Elle est conçue pour durer avec des composants réutilisables. En plus de la **réduction des émissions, de la chaleur et du bruit**, les imprimantes varioPRINT 6000 consomment également moins d'énergie tout en imprimant des millions d'impressions.

Gamme varioPRINT 6000 TITAN



La gamme varioPRINT 6000 TITAN aide les clients qui produisent des volumes élevés à optimiser leur production de documents de haute qualité, tout en libérant l'attention de l'opérateur. Grâce à la technologie Gemini, cette imprimante de production fiable produit des impressions de type offset et offre un rendu plat. Conçue pour durer, elle limite les émissions, la chaleur, le bruit et le gaspillage pour minimiser son impact sur l'environnement et favoriser un lieu de travail agréable.



varioPRINT 6000 TITAN

Pour les prestataires d'impression commerciale, les centres de reprographie intégrés de grandes entreprises et les imprimeurs/fabricants de livres à la demande, la gamme varioPRINT 6000 TITAN polyvalente offre la flexibilité et la fiabilité dont ce segment de marché a besoin.



varioPRINT 6000 TITAN TPxp

Avec son toner résistant intégrant de la cire et le module PrintGuard, la gamme varioPRINT 6000 TPxp (Impression transactionnelle aux performances Extra) génère une impression immédiatement prête pour la finition, pour les environnements d'impression transactionnelle exigeant un équipement de finition de proximité à usage intensif.



varioPRINT 6000 TITAN MICR

Les impressions financières utilisées par les banques et les compagnies d'assurance doivent s'appuyer sur des documents imprimés sécurisés et lisibles avec précision par des appareils de numérisation à haute vitesse. La gamme varioPRINT 6000 MICR (Reconnaissance des caractères à l'encre magnétique) avec toner MICR spécial est l'imprimante haute vitesse idéale pour produire des documents précis et sensibles en matière de sécurité tels que des chèques, des bordereaux de dépôt et d'autres documents financiers. Les caractères à encre magnétique étant difficiles à modifier ou à reproduire, l'impression MICR contribue à prévenir la fraude et la falsification dans le secteur bancaire.

La gamme varioPRINT 6000 TITAN est disponible dans les versions suivantes :

- Gamme varioPRINT 6000 TITAN
- Gamme varioPRINT 6000 TPxp TITAN
- Gamme varioPRINT 6000 MICR TITAN

La gamme varioPRINT 6000 TITAN est composée des modèles suivants :

- varioPRINT 6180
- varioPRINT 6180 TPxp
- varioPRINT 6180 MICR TITAN
- varioPRINT 6220
- varioPRINT 6220 TPxp
- varioPRINT 6220 MICR TITAN
- varioPRINT 6270
- varioPRINT 6270 TPxp
- varioPRINT 6270 MICR TITAN
- varioPRINT 6330
- varioPRINT 6330 TPxp

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme varioPRINT 6000 TITAN

TECHNOLOGIE		Capacité papier maximale	16.000 feuilles (somme de 2 modules d'alimentation papier avec options magasin double)
Technologie d'imagerie	Technologies CopyPress et ScreenPoint	Format du papier	203 × 203 mm à 488 × 320 mm ; Statement (178 × 252 mm)**
Résolution du moteur	LED, 600 × 1200 ppp, 85/106/125/141/180 lpi et jusqu'à 237 nuances de gris	Dimensions (L × P × H)	940 × 716 × 1150 mm
Registration	< +/- 0,3 mm	Poids	180 kg
Recto verso			
VITESSE D'IMPRESSION		MODULE D'ALIMENTATION PAPIER FLEXIBLE	
varioPRINT 6330*	• 328 impressions A4 par minute • 171 impressions A3 par minute	Description	Module d'alimentation papier flexible qui peut également prendre en charge les formats de papier 350 × 500. Peut être utilisé comme module d'alimentation papier standard (premier module après le moteur)
varioPRINT 6270	• 272 impressions A4 par minute • 146 impressions A3 par minute	Magasins d'alimentation papier	2 × 600 feuilles, 2 × 1650 feuilles (80 g/m ²) par module papier
varioPRINT 6220	• 221 impressions A4 par minute • 118 impressions A3 par minute	Format du papier	2 bacs supérieurs : 203 × 203 mm (LEF) - 488 × 320 mm ; Statement (178 × 252 mm) 2 bacs grande capacité : 203 × 208 mm (LEF) - 500 × 350 mm (SEF)
varioPRINT 6180	• 182 impressions A4 par minute • 97 impressions A3 par minute	Format de papier max.	350 × 500 mm SEF, uniquement dans les bacs flexibles XL (bacs grande capacité)
LICENCES DE VITESSE TEMPORAIRE	Les licences de vitesse temporaire permettent de gagner en flexibilité grâce à une accélération de la vitesse pendant une durée limitée	Format de papier min.	Bacs normaux : identique au module d'alimentation papier standard ; bacs flexibles XL 208 × 203 mm
VOLUME D'IMPRESSION MENSUEL MAXIMUM (A4)		Dimensions (L × P × H)	940 × 716 × 1150 mm
varioPRINT 6330	1.000.000 à 10.000.000 (images A4)	Poids	180 kg
varioPRINT 6270	750.000 à 8.000.000 (images A4)	MODULE D'INTERFACE	
varioPRINT 6220	500.000 à 5.000.000 (images A4)	Dimensions (L × P × H)	470 × 1020 × 1150 mm
varioPRINT 6180	300.000 à 2.500.000 (images A4)	Poids	100 kg
GÉNÉRAL		MODULE DE RÉCEPTION GRANDE CAPACITÉ	
Interface utilisateur	Écran tactile couleur intuitif 15 pouces haute résolution	Description	Possibilité d'inclure trois empileurs haute capacité
Dimensions (L × P × H) du moteur principal	1439 × 1070 × 1225 mm	Piles	2 × 3000 feuilles (80 g/m ²) par empileur
Poids du moteur principal	779 kg	Format du papier	De 203 × 203 mm à 350 × 500 mm ; 178 × (203 à 320 mm) facultatif
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES		Capacité papier maximale	18.000 feuilles (3 empileurs)
Consommation électrique	En veille : 0,9 KW Mode d'impression : varioPRINT 6330 4,9 KW varioPRINT 6270 4,4 KW varioPRINT 6220 4,3 KW varioPRINT 6180 4 KW	Dimensions (L × P × H)	1150 × 736 × 1150 mm ; 1150 × 736 × 1928 mm (avec le module de finition de jeux)
PRINTGUARD		Poids	160 kg (290 kg avec le module de finition de jeux)
Informations de base	Module post-fixateur pour la gamme varioPRINT 6000 MICR TITAN et en option pour la gamme varioPRINT 6000 TPxp TITAN	Caractéristiques	Impression sur support à onglets, interface DFD pour solutions de finition tierces
Dimensions	Largeur : 750 mm Profondeur : 850 mm Hauteur : 1200 mm	MODULE DE FINITION DE JEUX EN OPTION	
Poids	178 kg	Description	Module de réception et d'agrafage en option, en combinaison avec empileur haute capacité
GESTION DU PAPIER		Capacité de réception	4000 feuilles (80 g/m ² , A4)
Module d'alimentation papier standard	Module d'alimentation de 4 magasins (2 × 1700 feuilles + 2 × 600 feuilles)	Capacité d'agrafage	100 feuilles (80 g/m ²)
Options	Deuxième et troisième module d'alimentation papier	Format du papier	208 × 275 mm à 220 × 306 mm
Capacité papier maximale	24.000 feuilles A4 dans 4 bacs à papier standard et 8 en option (supports de 80 g/m ²) Option magasin double pour augmenter la capacité d'alimentation de papier A4	Agrafage	Agrafage en coin, agrafage 2 points
Grammage du papier	45 à 50 g/m ² avec module pour supports légers en option 50 à 300 g/m ² pour les supports recommandés par Canon 60 à 200 g/m ² pour les autres supports Support couché : 120 à 200 g/m ² ; Supports standards : 80 à 120 g/m ² ; Supports approuvés : 200 à 250 g/m ²	Positionnement de l'agrafage	Portrait, Paysage, Livre
Format du papier	De 203 × 203 mm à 350 × 500 mm ; Statement (178 × 252 mm)	Caractéristiques	En option : cartouche d'agrafes 50 feuilles et agrafes (particulièrement adapté à la production de documents fins)
MODULE D'ALIMENTATION PAPIER STANDARD		CONTRÔLEUR	
Magasins d'alimentation papier	2 × 600 feuilles, 2 × 1700 feuilles (80 g/m ²)	Description	Contrôleur PRISMAsync ; type : T53
Capacité d'alimentation papier standard	4600 feuilles	Interface	10/100/1000 Mo, 2 ports réseau Ethernet 1 Go
Format du papier	203 × 203 mm à 488 × 320 mm ; 178 × 252 mm**	Langage de description de page	APPE (Adobe® PDF Print Engine) Adobe® PostScript® 3TM/ streaming PostScript® PPML/GA niveau 1 PPML (versions 1.5, 2.1 et 2.2) PDF 1.7 PCL 6 Prise en charge Xerox® PPP IPDS (options)
Dimensions (L × P × H)	940 × 716 × 1150 mm	Protocoles	TCP/IP (LPR/LPD, port), SMB statique/IP auto (via DHCP)
Poids	180 kg	Processeur	3,0 GHz
MODULE D'ALIMENTATION PAPIER OPTIONNEL		Mémoire	8 Go DDR 4 2400 MHz
Description	Possibilité d'ajouter deux modules d'alimentation papier supplémentaires	Disque dur	1 × 500 Go 2,5" ET 1 × 1000 Go 3,5"
Magasins d'alimentation papier	2 × 600 feuilles, 2 × 1700 feuilles (80 g/m ²) par module d'alimentation papier	Connectivité réseau	10/100/1000 Mb, 2 ports réseau Ethernet 1 Gb



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme varioPRINT 6000 TITAN

KIT POUR SUPPORTS LÉGERS

Description	Kit d'installation spécial conçu pour le moteur afin de permettre la prise en charge de supports de >44 g/m ² ; air pressurisé obligatoire, recommandé en cas de spécialisation dans les supports légers
Format du papier	203 × 203 mm à 350 × 500 mm, tous les formats pris en charge par les modules d'alimentation papier
Grammages du papier	Papier ordinaire de >44 g/m ² , sens du grain selon la direction du transport
UNITÉ DE FABRICATION DE LIVRETS (BLM200)	
Capacité d'agrafage	2 à 25 feuilles (supports de 80 g/m ²)
Capacité de réception sur le convoyeur	Dépend de l'épaisseur du livret : jusqu'à 100 livrets ; module de réception disponible en option Le convoyeur prend en charge l'empilage illimité en acheminant les livrets vers un bac de réception externe
Grammages du papier pour les pages de livret	60 à 300 g/m ²
Couverture du livret	Jusqu'à 300 g/m ²
Format de papier minimum	203 × 248 mm
Format de papier maximum	320 × 470 mm
Dimensions (L × P × H)	1540 × 680 × 1135 mm
Poids du module	150 kg
Type d'alimentation	240 V ; 7 A
Caractéristiques	Piqûre à cheval à l'aide de cartouches d'agrafes, Pliage en 2 (1 feuille)
Options	Module de découpe frontal ; Module de pliage en dos carré ; Module rotateur pour une productivité optimisée de livrets A5 ; Jusqu'à 400 livrets grâce au module de réception
CONCEPTION DE LIVRETS (BLM550+)	
Capacité d'agrafage par piqûre à cheval	2 à 52 feuilles (supports de 80 g/m ²) ; 2 à 56 feuilles (supports de 70 g/m ²)
Capacité de réception sur le convoyeur	Selon l'épaisseur des livrets : jusqu'à 35 livrets, empileur de livres disponible en option. Le convoyeur prend en charge l'empilage illimité en acheminant les livrets vers un bac de réception externe de grande capacité.
Grammages du papier pour les pages de livret	70 à 300 g/m ²
Couverture du livret	Jusqu'à 300 g/m ²
Format de papier minimum	203 × 203 mm
Format de papier maximum	350 × 503 mm

Dimensions (L × P × H)

Poids du module
Type d'alimentation
Prise en charge de la piqûre à cheval

Empileur de livres en option pour les environnements de production

CAMÉRA INTÉGRÉE

FINITION PARTENAIRE

2755 × 1870 × 1330 mm

532 kg
240 V ; 4 A

Jusqu'à 6 piqûres par livret, demi-pliage (1 feuille) ; Découpe frontale ; Module de pliage en dos carré ; Module rotateur pour une productivité de livrets A5 optimisée

1040 mm de capacité d'empilage, ce qui équivaut à environ :
- 450 livrets de 10 feuilles/40 pages (dos de 2 mm)
- 180 livrets de 25 feuilles/100 pages (dos de 5 mm)
- 90 livrets de 50 feuilles/200 pages (dos de 10 mm)

Unité de montage pour système d'inspection de caméra tiers.

Grâce à l'interface DFD ouverte, la gamme varioPRINT 6000 TITAN est adaptée à la finition partenaire.

* Le modèle MICR ne prend pas en charge 328 ipm

* Non disponible en version MICR

** Possibilité d'ajouter la prise en charge des supports au format Statement

Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon.

Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour connaître les types de papier/supports recommandés.

Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction.

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon.

Les caractéristiques finales peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. "™" et "®" : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leur pays

Note de bas de page :

¹ Les périphériques de la gamme vP6000 TITAN MICR sont sujets à un délai d'attente de 6 semaines

AMIGRAPH

26 Rue Soldat Taoufik
Abdelkader Roches-Noires,
20320, Casablanca - Maroc

(+212) 522 614 874 / 75 / 76

www.amigraph.ma

Canon Central and North Africa
www.canon-cna.com

Canon

AMIGRAPH